

## BUTACA EURIDICE

Butaca para teatros y auditorios.

Asiento y respaldo con estructura interior en contrachapado de madera de haya de 12mm de grosor y colchonetas de asiento y respaldo fabricadas en espuma de poliuretano de célula abierta, acabadas con funda textil confeccionada en tejido ignífugo con soporte de barrera antifuego, a escoger según gama. Tanto el tejido como la barrera antifuego, cumplen con las prescripciones de la norma UNE-EN 1021: 1994, partes 1 y 2.

El carenado exterior del respaldo está fabricado en plancha de acero estampada de 2mm de grosor, con unión a los laterales a través de dos pletinas plegadas de 3mm de grosor.

Los pies laterales están fabricados con distintas pletinas de acero de 50x5mm soldadas entre sí. Todos los elementos están acabados con recubrimiento epoxi polvo.

El sistema de plegado que incorpora cada butaca está compuesto por 2 rótulas.

La rótula izquierda es la que genera el movimiento de retorno automático a través de un sistema mecánico, compuesto por 1 muelle de torsión y 1 eje de acero. La rótula derecha actúa como freno en el movimiento de plegado a través de un amortiguador rotativo. El carenado de las rótulas está fabricado en inyección de poliamida con cargas de alta resistencia mecánica, exentas de mantenimiento.

El brazo está fabricado en madera de haya maciza acabado con dos manos de barniz de poliuretano.

Anclaje al pavimento a través de dos orificios situados en la parte inferior de los pies laterales.

